


MSAT-XEE 8.2-30.2									
Kondenzační jednotka									
MSAT-XEE – model		8.2	10.2	12.2	16.2	18.2	22.2	26.2	30.2
Chladicí výkon ⁽¹⁾	kW	25,7	31,3	36,0	43,4	51,6	59,1	72,3	80,1
Pocitový chladicí výkon ⁽¹⁾	kW	8,79	9,95	12,4	14,1	16,2	20,3	22,6	26,6
Celkový příkon ⁽¹⁾	kW	9,20	10,4	12,9	15,6	17,7	21,8	24,2	28,4
EER ⁽¹⁾		2,78	3,01	2,80	2,78	2,91	2,71	2,99	2,82
Počet chladivových okruhů	ks	1							
Počet kompresorů	ks	2							
Typ kompresorů		SCROLL							
Standardní průtok vzduchu	l/s	2553	2545	2514	4965	4902	4778	7196	6971
Elektrické připojení	V/f/Hz	400/3/50+N							
Hladina akustického tlaku ⁽²⁾	dB(A)	60			64		65		
		8.2	10.2	12.2	16.2	18.2	22.2	26.2	30.2
A	mm	1739			1967		2367		
B	mm				1143		1141		
C	mm	1287			1599		1593		
Provozní hmotnost	kg	298	303	323	456	469	490	547	561
Hodnoty jsou vztaženy k následujícím podmínkám:									
(1) Vypařovací teplota = 5°C; teplota venkovního vzduchu 35°C									
(2) Zvukové hodnoty platí pro jednotky v plném zatížení, při nominálních testovacích podmínkách. Odpovídají vzdálenosti 1 m od vnějšího povrchu jednotky v podmínkách volného pole.									