

CSRN-XHE2-FFA 12.2-24.4**Kompaktní klimatizační jednotka****CLIVETPack² FFA****Verze a konfigurace:**

KONFIGURACE:

CBFFA Konfigurace pouze pro přívod čerstvého vzduchu (Standard)**CCFFA** Konfigurace pro přívod čerstvého vzduchu s odváděním vzduchu a výfukem

CSRN-XHE2-FFA* – model		12.2	16.2	20.4	22.4	24.4
Chladicí výkon ⁽¹⁾	kW	33,1	49,5	76,1	83,4	90,4
Příkon kompresoru ⁽¹⁾	kW	18,8	27,8	38,3	43,3	48,0
Celkový příkon ⁽¹⁾	kW	9,20	12,9	20,0	21,7	23,3
EER ⁽¹⁾		3,60	3,84	3,81	3,84	3,88
Topný výkon ⁽²⁾	kW	39,6	50,0	73,2	81,4	89,5
Celkový příkon ⁽²⁾	kW	9,90	11,9	17,2	18,2	20,7
COP ⁽²⁾		4,00	4,20	4,26	4,47	4,32
Počet chladivových okruhů	ks	2				
Počet kompresorů	ks	2		4		
Typ kompresorů		SCROLL				
Průtok přiváděného vzduchu	l/s	944	1250	1667	1944	2222
Typ ventilátorů pro přívod vzduchu		RADIÁLNÍ				
Počet ventilátorů pro přívod vzduchu	ks	1				
Průměr ventilátorů	mm	400		560		
Max. statický tlak ventilátorů ⁽³⁾	Pa	675	470	775	730	650
Elektrické připojení	V/f/Hz	400/3/50				
Hladina akustického tlaku	dB(A)	65	66	67	68	69
		12.2	16.2	20.4	22.4	24.4
A	mm	2090		3110		
B	mm	2300				
C	mm	1560		1650		
Provozní hmotnost – CCFFA	kg	1401	1425	1560	1595	1629
Provozní hmotnost – CBFFA	kg	1273	1297	1358	1393	1427

* hodnoty pro verzi CBFFA

Hodnoty jsou vztaženy k následujícím podmínkám:

(1) Teplota prostředí 27/19° (W.B.). Teplota vstupního vzduchu ve venkovním výměníku 35°C D.B./24°C W.B. ; EER platí pouze pro kompresory

(2) Teplota prostředí 20°C D.B./13,7°C W.B., teplota vzduchu ve venkovním výměníku 7°C/6°C W.B. COP platí pouze pro kompresory

(3) Čistý dispoziční statický tlak pro pokrytí tlakových ztrát přiváděného vzduchu

Výrobek odpovídá nařízení EU o ErP (Energy Related Product). Včetně nařízení Komise EU v delegované pravomoci č. 2016/2281, známé též jako Lot21.