

<b>WSAT-XEE</b>		<b>352-802</b>									
<b>Chladič vody</b>											
<b>ELFOEnergy Large<sup>2</sup></b>											
<b>Verze a konfigurace:</b>											
NÍZKÁ TEPLOTA:											
- Nízká teplota nepožadována (standard)											
<b>B</b> Nízká teplota vody											
REKUPERACE ENERGIE:											
- Rekuperace energie nepožadována											
<b>D</b> Částečná rekuperace energie											
<b>R</b> Úplná rekuperace energie											
AKUSTICKÁ KONFIGURACE:											
<b>SC</b> Akustická konfigurace se zvukotěsným kompresorem (standard)											
<b>EN</b> Akustická konfigurace s extrémně nízkým hlukem											
REDUKCE SPOTŘEBY ENERGIE U VENTILÁTORŮ:											
<b>CREFB</b> Zařízení pro redukci spotřeby energie u ventilátorů, ECOBREEZE (standard)											
<b>CREFP</b> Zařízení pro redukci spotřeby energie u ventilátorů s proměnnou rychlostí (fázová regulace)											
VERZE:											
<b>EXC</b> Excellence (standard)											
<b>PRM</b> Premium											
FREE-COOLING:											
- FREE-COOLING nepožadován (standard)											
<b>FCD</b> přímý FREE-COOLING											
<b>WSAT-XEE (EXC) – model</b>											
		<b>352</b>	<b>402</b>	<b>432</b>	<b>452</b>	<b>502</b>	<b>552</b>	<b>602</b>	<b>702</b>	<b>802</b>	
Chladicí výkon <sup>(1)</sup>	kW	95,6	109	120	129	140	152	174	195	216	
Celkový příkon <sup>(1)</sup>	kW	30,7	34,8	38,8	40,9	45,0	49,0	55,8	62,3	69,6	
EER <sup>(1)</sup>		3,12	3,13	3,10	3,15	3,12	3,10	3,12	3,13	3,11	
SEER <sup>(2)</sup>		4,12	4,24	4,11	4,22	4,17	4,11	4,14	4,22	4,00	
Počet chladivových okruhů	ks	1									
Počet kompresorů	ks	2									
Typ kompresoru		SCROLL									
Standardní průtok vzduchu	l/s	12327	12248	12182	18373		18216	18102	24227	24069	
Průtok vody (strana uživatele)	l/s	4,60	5,20	5,80	6,20	6,70	7,30	8,40	9,30	10,40	
Elektrické připojení	V/f/Hz	400/3/50									
Hladina akustického tlaku <sup>(3)</sup>	dB(A)	67			68			69		70	
		<b>352</b>	<b>402</b>	<b>432</b>	<b>452</b>	<b>502</b>	<b>552</b>	<b>602</b>	<b>702</b>	<b>802</b>	
A	mm	3075			4025			5025			
B	mm	1097									
C	mm	1805									
Provozní hmotnost	kg	896	933	1024	1207	1234	1256	1302	1497	1544	
<b>WSAT-XEE (PRM) – model</b>											
		<b>352</b>	<b>402</b>	<b>432</b>	<b>452</b>	<b>502</b>	<b>552</b>	<b>602</b>	<b>702</b>	<b>802</b>	
Chladicí výkon <sup>(1)</sup>	kW	89,8	101	111	119	130	143	159	185	203	
Celkový příkon <sup>(1)</sup>	kW	32,6	37,7	42,0	44,2	48,0	53,2	61,0	66,9	75,9	
EER <sup>(1)</sup>		2,75	2,67	2,64	2,70	2,71	2,69	2,61	2,76	2,67	
SEER <sup>(2)</sup>		3,81	3,80		3,85		3,81	3,82	3,89	3,81	
Počet chladivových okruhů	ks	1									
Počet kompresorů	ks	2									
Typ kompresoru		SCROLL									
Standardní průtok vzduchu	l/s	12474		12394	12119	11871		12268	18536		
Průtok vody (strana uživatele)	l/s	4,30	5,80	5,30	5,70	6,20	6,90	7,60	8,90	9,70	
Elektrické připojení	V/f/Hz	400/3/50									
Hladina akustického tlaku <sup>(3)</sup>	dB(A)	67					68		69		
		<b>352</b>	<b>402</b>	<b>432</b>	<b>452</b>	<b>502</b>	<b>552</b>	<b>602</b>	<b>702</b>	<b>802</b>	
A	mm	2710							3075	4025	
B	mm	1097									
C	mm	1805									
Provozní hmotnost	kg	778	802	892	924	963	984	1087	1295	1324	
Hodnoty jsou vztaženy k následujícím podmínkám:											
(1) Teplota vnějšího vzduchu 35°C, teplota vody 12/7°C (EN14511:2013)											
(2) Dle EN14825:2016											
(3) Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky v podmínkách volného pole dle ISO 9614-2 (teplota vnějšího vzduchu 35°C, teplota vody 12/7°C)											
Výrobek odpovídá nařízení EU o ErP (Energy Related Product). Obsahuje nařízení Komise v delegované pravomoci (EU) č. 811/2013 a 813/2013.											

