


WSA/EV											
Chladič vody s odděleným kondenzátorem											
WSA/EV – model		06	08	10	14	16	21	26	31	36	41
Chladicí výkon ⁽¹⁾	kW	5,1	6,5	7,9	13,1	15,3	19,5	26,6	30,0	33,7	39,8
Celkový příkon ⁽¹⁾	kW	1,9	2,4	2,9	4,6	5,3	6,4	8,9	10,2	11,1	12,7
Průtok vody ⁽¹⁾	m ³ /h	0,9	1,1	1,4	2,2	2,6	3,3	4,6	5,1	5,8	6,8
Špičkový proud	A	60	67	98	64	75	95	118		140	174
Maximální vstupní proud	A	12,8	17,1	22,0	11,3	15,0	16,0	22,0	25,0	31,0	34,0
Elektrické připojení	V/f/Hz	230/1/50				400/3+N/50					
Kompresory/okruhy	ks	1/1									
Hladina akustického výkonu ⁽²⁾	dB(A)	57	58		61		67		69	71	
Hladina akustického tlaku ⁽³⁾	dB(A)	43	44		46		52		54	56	
		06	08	10	14	16	21	26	31	36	41
A	mm	900			1255			1270			
B	mm	600						850			
C	mm	600						765			
Hmotnost	kg	130	135	138	140	170	175	180	340	350	360
Výrobek odpovídá evropské směrnici ErP, včetně nařízení Komise v delegované pravomoci (EU) č. 2016/2281, známé jako Ecodesign Lot21.											
Hodnoty se vztahují k následujícím podmínkám:											
(1) Kondenzační teplota 50°C, teplota vody 12/7°C											
(2) Hladina akustického výkonu v souladu s ISO 3744											
(3) Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky v podmínkách volného pole dle ISO 3744											